

HÄRTERE GABELFEDERN

- Kein lästiges und gefährliches Durchschlagen der Gabel mehr
- Progressive Federkennung, die Gabel reagiert sensibel auf kleine Stöße, ohne bei größerer Belastung durchzuschlagen
- Wilbers Gabelfedern sind besonders für den sportlichen Fahrer geeignet, der Wert auf feinstes Ansprechverhalten legt
- WIRTH, der Klassiker seit den 1980er Jahren
- Passendes Gabelöl ggf. gleich mitbestellen
- Beide Hersteller mit ABE für XT500

Hersteller	Art.-Nr.
WIRTH	21169
Wilbers	22539



HOCHLEISTUNGS-GABELÖL

- Regelmäßiger Gabelölwechsel verbessert das Ansprechverhalten der Gabel und reduziert ihren Verschleiß

Bezeichnung	Art.-Nr.
Wilbers ZERO Friction SAE 10, 1000 ml	21004
Putoline SAE 10, mineralisch, 500 ml	20101
Yamaha SAE 10, 500 ml	20096
JMT SAE 10, synthetisch, 1000 ml	20082



i Beim Einbau von Gabelfedern sollten Sie die korrekte Menge an Gabelöl stets nach der Luftkammerhöhe (LK) des zusammengebauten, eingesackten Gabelholms ohne Feder einfüllen. Gemessen wird diese von der Oberkante Standrohr bis zum Flüssigkeitsstand; hierzu den Gabelholm möglichst ausbauen und senkrecht halten. WIRTH empfiehlt eine Luftkammerhöhe von 160 mm, Wilbers von 180 mm. Yamaha gibt 236–240 ml Füllmenge an. Alle Hersteller empfehlen die Verwendung von Gabelöl SAE 10.

GABELÖL-NIVEAU-EINSTELLER

- Einzig die Ermittlung der Luftkammerhöhe ermöglicht ein gleichmäßiges Befüllen der Gabelholme. Einfache Handhabung, unentbehrlich beim Gabelölwechsel, absolut praxistauglich!
- Lieferung einsatzbereit komplett

Bezeichnung	Art.-Nr.
Profi-Einsteller mit Unterdruckflasche	40200



KAYABA GABELFETT

- Doppelt sinnvoll: schmiert die Simmerringe beim Einbau und reduziert das Losbrechmoment

Bezeichnung	Art.-Nr.
KAYABA Gabelfett 5 ml Tube	50300

